

ZEMENTESTRICH (CT)

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Zementestrich (CT)**
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:** 109310901004-13
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**
DIN EN 13813:2002 – Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**
TBG Transportbeton Werner GmbH & Co. KG, Industriestraße 32, 92345 Dietfurt
- 5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:** System 4
- 6. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C20, C30, C35
Biegezugfestigkeit	F4, F5, F6
Verschleißwiderstand	NPD
Trittschallisolierung	NPD
Schalladsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

- 7. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

TBG Transportbeton Werner GmbH Co. KG
Verwaltung
Schmidmühlener Straße 39
93133 Burglengenfeld

Telefon +49 9471 60 47-0
E-Mail: tbq-werner@heidelberg-beton.de

Überarbeitet am: 11.08.2021

www.heidelberg-beton.de


**HEIDELBERGER
BETON**
HEIDELBERGCEMENT Group

ZEMENTESTRICH (CT)

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Burglengenfeld, 11.08.2021
(Ort, Datum)

Jochen Heller, Geschäftsführer
(Name, Funktion)


(Unterschrift)

Haftungsausschluss

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte und beruhen auf Labortests, die die Praxiserprobung nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produkthanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



TBG Transportbeton Werner GmbH & Co. KG

21

109310901004-13

EN 13813:2002

Zementestrich (CT)

Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Brandverhalten: A1

Freisetzung korrosiver Substanzen: CT

Wasserdurchlässigkeit: NPD

Wasserdampfdurchlässigkeit NPD

Druckfestigkeit: C20-C35

Biegezugfestigkeit: F4-F6

Verschleißwiderstand: NPD

Trittschallisolierung: NPD

Schallabsorption: NPD

Wärmedämmung: NPD

Chemische Beständigkeit: NPD

TBG Transportbeton Werner GmbH Co. KG
Verwaltung
Schmidmühlener Straße 39
93133 Burglengenfeld

Telefon +49 9471 60 47-0
E-Mail: tbg-werner@heidelberg-beton.de

Überarbeitet am: 11.08.2021

www.heidelberg-beton.de

